

Skovgaard & Frydensberg

LIMFARVE / Indendørs



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Limfarve er langt mere fyldig og robust end normal limfarve og anvendes på vægge og lofter. Behandlede overflader vil fremstå sart, helmat og fløjlsagtige. Malingen er diffusionsåben. Opbevares tørt og frostfrit.
Indeholder	Kridt, titan pigment, lim og vand.
Rækkeevne	1 liter rækker til ca. 4-6 m ² pr. påføring.
Emballage størrelse	10 liter.
Glans	0-2 helmat.
Opløsningsmiddel	Ingen.
Fortynding	Vand.
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en let opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	På alm. sugende overflader er malingen tør efter 2-4 timer v/20°C, 50 %RF. Genbehandling efter ca. 12-14 timer.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overflade så den er let sugende, fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen, til jævn flade.
- 4 Der kan benyttes pensel / anstryger eller rulle, dog vil maling med pensel blive smukkere og mere ensartet.
- 5 Ved påføring med pensel stryges på tværs af længde retningen og derefter udglattende på langs i tyndt lag, evt. 2. gang strygning kan foretages efter ca. 12 timer, dog skal malingen været tørret helt op.
- 6 Ved påføring på træværk tyndes malingen ekstra.



Farvefabrikken
Skovgaard & Frydensberg
Gadestævnet 6-8
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 75 32 22
www.skovfryd.dk