

Skovgaard & Frydensberg

FARVEFRYD

KUNST OG DEKORATION



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs dekorationsmaling er en akrylmaling af den fineste kvalitet og med et højt indhold af lysægte pigmenter. Den fremstilles i 12 farver samt transparent. Den er slidstærk og udviklet til brug for kunstnere, dekoratører, fagskoleundervisning og kan samtidig anvendes som toningsfarve til bygnings- og restaureringsopgaver. Farven kan i øvrigt bruges både ude og inde. Den er vandbaseret og blandbar med andre vandbaserede akryl-, gouache-, tempera- og akvarelfarver.

Indeholder

Akryl og pigment

Rækkeevne

0,5 liter rækker til 3,5 – 4m²

Emballage størrelser

0,5 og 1,0 liter

Glans

Varierende glans afhængig af kulør.

Fortynding

Vand.

Rengøring

Pensler og værktøj rengøres i vand.

Tørretid

Ca. 1 time ved stuetemperatur. Overmalbar efter 2 timer.

Affaldshåndtering

Produktrester skal afleveres til genbrugsstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overfladen så den er fast, ren og tør. Ubehandlede flader bør grundes med en fortyndet Skovgaard & Frydensberg Akrylmaling.
- 2 Tidligere malede overflader rengøres med Skovgaard & Frydensberg Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Matslib evt. overfladen til en jævn og fast bund. Sidste gang slibes med Korn 400. Slibestøv fjernes.
- 4 Malingen omrøres før brug.
- 5 Påfør malingen med pensel, rulle eller sprøjtepistol.
- 6 Malingen kan evt. fortyndes med vand.
- 7 Da malingen tørre hurtig op, kan genbehandling ske allerede efter 2 timer ved 20°C og ved 50% RF.
- 8 Ved genbehandling/reparation er fremgangsmåden som pkt. 2 og frem.