

Skovgaard & Frydensberg

FARVEFRYD

GESSO - GRUNDER



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Farvefryd Gesso anvendes til grundering af lærreder og andre overflader, der benyttes til såvel olie- tempera- og akrylmaling. Produktet er stærkt koncentreret, og det kan i visse tilfælde anbefales at tynde med vand ved første påføring. Overfladen vil efter påføring være absorberende for alle typer af malinger og give stabil og god vedhæftning. Gessoen omrøres grundigt før brug.

Indeholder

Akryl og pigment.

Rækkeevne

7-10m² pr. påføring.

Emballage størrelser

½ L, 1 L og 2,5 L.

Glans

Matt. 5.

Fortynding

Vand

Rengøring

Pensler og værktøj rengøres i sæbevand.

Tørretid

Ca. 2-3 timer ved stuetemperatur. Overmaling klar efter 6 timer.

Affaldshåndtering

Produktrester skal afleveres til genbrugsstation.

Opbevaring

Produktet opbevares frostfrit.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overfladen så den er fast, ren og tør.
- 2 Tidligere malede overflader rengøres med Skovgaard & Frydensberg Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Er overfladen ujævn, matslib den til en jævn og fast bund. Sidste gang slibes med Korn 400. Slibestøv fjernes.
- 4 Malingen omrøres før brug.
- 5 Påfør malingen med pensel, rulle eller sprøjtepistol.
- 6 Malingen kan evt. fortyndes med vand.
- 7 Da malingen tørrer hurtigt op, kan genbehandling ske allerede efter 6 timer ved 20°C og ved 50% RF.
- 8 Ved genbehandling/reparation er fremgangsmåden som pkt. 2 og frem.