

Skovgaard & Frydensberg

FARVEFRYD

KUNST- OG OLIEMALING



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Farvefryd Oliemaling Titanhvid er revet på 3-valseværk. Der er kun benyttet rene pigmenter samt koldpresset rå linolie. Produktet indeholder tørrende olier, og S&F Malemiddel kan tilsættes under brug. Malingen er blandbar med andre kunstneroliefarver. Kan ligeledes benyttes som linoliemaling (indendørs) ved at tilsætte linoliefernis og lidt malemiddel til strygekonsistens. Omrøres før brug.

Indeholder

Koldpresset rå linolie, titanhvidt og tørrende olier.

Rækkeevne

Afhængig af anvendelse, som linoliemaling 12-15m² pr. liter..

Emballage størrelser

375 ml., 750 ml. og 2,5 L.

Fortynding

S&F Malemiddel.

Rengøring

Pensler og værktøj rengøres i en kraftig opløsning af fast brun sæbe.

Tørretid

Afhængig af anvendelse af mængden S&F Malemiddel.

Affaldshåndtering

Produktrester skal afleveres til genbrugsstation.

Opbevaring

Stuetemperatur, tåler let frost.

Behandlingsforslag:

- 1 Efterse at overfladen er fast, ren og tør. Ubehandlet lærred eller andre flader bør grundes med en fortyndet Farvefryd Gesso Grunder.
- 2 Tidligere malede overflader rengøres med Skovgaard & Frydensberg Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Er det en træflade, der skal males på, og denne er ujævn, slibes til jævn og fast bund. Sidste gang slibes med korn 400, slibestøv fjernes.
- 4 Malingen omrøres før brug.
- 5 Påfør malingen med pensel, spartel eller rulle.
- 6 Malingen kan evt. fortyndes med S&F Malemiddel.
- 7 Ved overmaling eller reparation er fremgangsmåden som pkt. 2 og frem.