

Skovgaard & Frydensberg

GULVMALING

HVID



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs Gulvmaling har et vinyldhold, der giver ekstraordinær slidstyrke og holdbarhed. Den er modstandsdygtig overfor samt almindelige rengøringsmidler. Malingen er let at påføre på beton såvel som på træ, metal o.a. og den giver emnet et gedigent udseende.

Indeholder

Harpiks alkyd.

Rækkeevne

Ca. 8-12 m² pr. liter.

Emballage størrelser

10 liter.

Glans

40

Opløsningsmiddel

Mineralsk terpentin.

Fortynding

Malingen fortyndes med 20% mineralsk terpentin.

Rengøring

Pensler og værktøj rengøres med mineralsk terpentin eller i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 3-7 timer ved 20°C.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Det smukkeste og mest ensartede resultat opnås med pensel/malerrulle mohair.
- 5 Ved påføring på nye og sugende overflader anvendes gulvmalingen fortyndet med 20% mineralsk terpentin til 1. strygning/påføring. Herefter 2 x ufortyndet.
- 6 Underlag: Kan påføres på træ og cement/beton overflader.