

# Skovgaard & Frydensberg

## LINOLIEFERNIS



### PRODUKTFAKTA:

#### Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Linoliefernis anvendes til fortynding af linoliemaling. Ønskes linoliemalingen at stå med lidt højere glans, tilsættes denne linoliefernis med tørrelse blot til sidste stryging. Kan også anvendes som gulvfernis til fernisering af nyt træ/gulve. Får det behandlede træ til at fremstå med en varm glød, og fremhæver træets åretegning.

#### Indeholder

Kogt linolie med tørrelse.

#### Rækkeevne

10-20 m<sup>2</sup>/liter.

#### Emballage størrelser

0,25 liter, 0,5 liter, 1 liter, 5 liter.

#### Glans

60-80, ved aftørring ingen.

#### Opløsningsmiddel

Ingen.

#### Fortynding

Ingen / klar til brug.

#### Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude, og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

#### Tørretid

Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF. Bruges ikke under 6°C.

#### Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

## Behandlingsforslag:

- 1 Påføres med pensel eller klud i meget tynde lag.
- 2 Hvis ingen glans ønskes, aftørres overskydende fernis med fnugfri klud ca. 20 min. efter påføring. Hvis der ønskes glans er aftørring unødvendig.
- 3 Ved påføring på uhøvlede flader, er aftørring ofte unødvendig.
- 4 Oliemættede klude kan selvantændes.  
Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

FARVEFABRIKKEN  
SKOVGAARD & FRYDENBERG

GADESTÆVNET 6-8  
2650 HVIDOVRE  
TELEFON 36 75 32 22

[WWW.SKOVFRYD.DK](http://WWW.SKOVFRYD.DK)

