

Skovgaard & Frydensberg

MONO-KOTE



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs Mono-kote er en strygeklar, tyktflydende tixotrop og vandbaseret tætningspasta. Den anvendes til tætning og reparation af utætte tage, tagrender, nedløbsrør, skotrender, revner i puds samt til inddækning af ekspansionsfuger, tagbrønde, udluftningshætter, ovenlysvinduer, altaner mm. Ved optørring dannes en sej, elastisk beskyttelse under alle klimaforhold. Mono-kote tåler syrer og alkalier i almindeligt forekommende koncentrationer. Underlaget skal være tørt og fri for støv, olie, fedt, mos, svampe og løse partikler.

Påføring bør ikke foretages ved lavere temperatur end +5°C. Påføringen foretages med pensel, spartel, sprøjtepose eller sprøjte i en lagtykkelse på højst 0,4 mm ad gangen. Efterfølgende lag påføres vinkelret på det foregående lag, når det er tørt.

Tørring

Mono-kote er tør efter ca. 2-4 timer afhængig af luft- og temperaturforhold. Undgå påføring i fugtigt vejr samt ved udsigt til nedbør, tåge eller frost.

Emballage størrelser

1 kg. og 2,5 kg.

Rækkeevne

1 kg. rækker til 1,05 m² ved påføring på 1,0 mm.

Fortynding

Vand

Rengøring

Pensler og værktøj rengøres i vand.

Opbevaring

Frostfrit

FARVEFABRIKKEN
SKOVGAARD & FRYDENBERG

GADESTÆVNEN 6-8
2650 HVIDOVRE
TELEFON 36 75 32 22
WWW.SKOVFRYD.DK

