

# Skovgaard & Frydensberg

## STENOLIE



### PRODUKTFAKTA:

**Egenskaber** Skovgaard & Frydensbergs Stenolie har en kraftig indtrængningsevne, som gør den velegnet til alle porøse stenarter, som f.eks. skifter, uglasserede klinker, tegl m.m. Den kan også anvendes på granit i meget tynde lag. Olien trænger ned i stenen og beskytter mod udtørring. Fladerne bliver vandafvisende. S&F Stenolie giver overfladerne en smuk glød og fremhæver stenens struktur.

**Indeholder** Koldpresset rå linolie (første presning), valmueolie, ultra let mineralsk olie samt tørrelse.

**Rækkeevne** 0,5 liter rækker til ca. 4-8 m<sup>2</sup> afhængig af stenens sugsevne.

**Emballage størrelser** 0,5 liter.

**Opløsningsmiddel** Ingen.

**Fortynding** Ingen / klar til brug.??

**Rengøring** Værktøj og pensler udvaskes i fast brun sæbe og vand.

**Tørretid** Tørretiden er ca. 2-3 timer ved 20°C og 50% RF, afhængig af stenens overflade.

**Affaldshåndtering** Tom emballage til metalgenbrug.

## Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Olien skal anvendes på sugende bund.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 På glatte flader aftørres overskydende olie med tørre og fnugfrie klude 20 min. efter påføring.
- 6 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 7 Tørretiden er ca. 2-3 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af stenens overflade.
- 8 Vedligehold efter behov.
- 9 Oliemættede klude/svampe m.m. kan selvantænde. Klude/svampe mættes med vand eller destrueres efter brug.
- 10 Rengøring af overflader foretages med mild sæbe, f.eks. opvaskemiddel.