

Herdins Betslack Aqua



Produktfakta

Vattenburen klarlack för betsat eller trärent underlag. Snabbtorkande och luktsvag.

Egenskaper

Betslack Aqua är en slitstark vattenburen klarlack för såväl trärena som betsade ytor inomhus. Den är snabbtorkande och luktsvag och enkel och skonsam att arbeta med. Har bra vidhäftningsegenskaper till både nytt och tidigare behandlat trä. Dessutom mycket bra vattenhärdighet.

Artikelnummer

102090 (Halvmatt), 102091 (Blank)

Innehåll

Akrylatbindemedel och vatten.

Förpackning

500 ml plåtburk

Åtgång/Dosering

En burk 500 ml räcker till ca 3-4 m².

Torktid

2-4 timmar vid 20 °C Genomhärdad efter 10-12 dagar.

Glans

Finns i två glansgrader:

Blank ca 65 skaldelar

Halvmatt ca 15 skaldelar

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket så mycket som möjligt. Tvätta med vatten och diskmedel.

Hantering & Lagring

Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt.

Avfallshantering

Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömnda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Förbehandling

Obehandlade ytor putsas före lackering, se till att allt slipdamm avlägsnas. Betsade ytor matteras lätt med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.

Applicering

Lacken omröres väl för användning, Skaka helst inte burken för att undvika luftbubblor.

Påför lacken med lackpensel. Arbeta korsvis på underlaget men avsluta i träets fiberriktning Låt torka, gör sedan en mellanslipning torka bort allt slipdamm och upprepa behandlingen. Obehandlat trä kräver 2-3 strykningar.

På betsade ytor stryks lacken ut tunt och försiktigt för att undvika eventuell återlösning av betsen. Låt första skiktet torka, gör sedan en mellanslipning torka bort allt slipdamm och upprepa behandlingen.

Efterbehandling

En betslackad yta kräver vanligtvis ingen efterbehandling men en efterpolering med panelborste eller liknande ger en behagligare yta.

Tänk på att

- Betslack Aqua är anpassad för Herdins Lackbets Aqua men fungerar också bra på den lösningsmedelsbaserade Lackbetsen eller på Herdins Tak- och Panelvitt.
- Ska ej användas på Äkta Bets. Där rekommenderar vi Herdins alkydbaserade Betslack.

Sök stad

