



VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

- 1.1 Produkt-id:** VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA
- Andre identifikationsmidler:**
Ikke relevant
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes:**
Relevante anvendelser: Maling og lak
Anvendelser, der frarådes: Alle anvendelser, der ikke er specificeret i dette afsnit eller i afsnit 7.3
- 1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**
COBEA s.r.l.
Via Della Macchia, 26
53045 Montepulciano Stazione - Toscana - Italien
Telefon: 0578738153 - Fax: 0578737917
info@cobeacolori.it
www.cobeacolori.it
- 1.4 Nødtelefonnummer:** For hasteforespørgsler kontakt +39 0578738153 Kontortid 8 – 12/ 14 – 17
Telefonnumre: Danish Poison Center (Giftlinjen) : +45 8212 1212

AFSNIT 2: IDENTIFIKATION AF FARER **

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**
CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:
Klassificeringen af dette produkt er foretaget i overensstemmelse med CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008.
Øjenirritation. 2: Øjenirritation, kategori 2, H319
Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker, kategori 2, H225
- 2.2 Mærkning elementer:**
CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:
Fare

Faresætninger:
Øjenirritation. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P264: Vaskes grundigt efter håndtering.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenværn/beskyttelsesfodtøj.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand eller brusebad.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de findes og er lette at fjerne med at skylle.
P501: Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til det separate indsamlingssystem, der bruges i din kommune.
UFI: 0X00-H038-G00Q-X3C6
- 2.3 Andre farer:**
Produktet opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne
Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

** Ændringer i forhold til den tidligere version

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

Side 1/12


VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER (fortsat)
3.1 Stof:

Ikke anvendelig

3.2 Blanding:
Kemisk beskrivelse: Blanding sammensat af pigmenter og harpikser

Komponenter:

I overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (punkt 3) indeholder produktet:

Identifikation	Kemisk navn/klassificering		Koncentration
CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7 Indeks: 603-117-00-0 RÆKKEVIDDE: 01-2119457558-25-XXXX	Prapan-2-Alle⁽¹⁾	ATP CLP00	10 - <25 %
	Forordning (EF) nr. 1272/2008	Øjenirritation. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Fare	
CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1 Indeks: 607-025-00-1 RÆKKEVIDDE: 01-2119485493-25-XXXX	N-butylacetat⁽²⁾	ATP CLP00	0,01 - <0,05 %
	Forordning (EF) nr. 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Advarsel	

⁽¹⁾ Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare, og som opfylder kriterierne i forordning (EU) 2020/878

⁽²⁾ Stof med en EU-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen

For at få mere information om farerne ved stofferne henvises til afsnit 11, 12 og 16.

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Symptomerne som følge af forgiftning kan forekomme efter eksponering, derfor skal du i tvivlstilfælde søge lægehjælp for direkte eksponering for det kemiske produkt eller vedvarende ubehag, der viser sikkerhedsdatabladet for dette produkt.

Ved indånding:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding. I tilfælde af forgiftningssymptomer anbefales det dog at fjerne den berørte person fra eksponeringsområdet, sørg for ren luft og hold den i ro. Anmod om lægehjælp, hvis symptomer vare.

Ved hudkontakt:

Fjern forurenede tøj og fodtøj, skyl huden eller brus den berørte person med rigeligt koldt vand, hvis det er relevant og neutral sæbe. I alvorlige tilfælde skal du se en læge. Hvis produktet forårsager forbrændinger eller frysning, bør tøjet ikke fjernes, da dette kan forværre skaden, hvis den sidder fast på huden. Hvis der dannes blærer på huden, må disse aldrig sprænges, da dette vil øge risikoen for infektion.

Ved øjenkontakt:

Skyl øjnene grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis den tilskadekomne bruger kontaktlinser, skal disse fjernes medmindre de sidder fast på øjnene, i hvilket tilfælde fjernelse kan forårsage yderligere skade. I alle tilfælde skal en læge efter rengøring konsulteres så hurtigt som muligt med sikkerhedsdatabladet for produktet.

Ved indtagelse/aspiration:

I tilfælde af forbrug skal du straks søge lægehjælp, der viser sikkerhedsdatabladet for produktet.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Akutte og forsinkede virkninger er angivet i punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, der er nødvendig:

Ikke relevant

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER
5.1 Slukningsmedier:
Egnede slukningsmedier:

Skumslukker (AB), tørt kemisk pulver (ABC) ildslukker, kuldioxidslukker (BC)

Uegnede slukningsmidler:

Vandstråle

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -



VERNICI PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER (fortsat)

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbrænding eller termisk nedbrydning skabes reaktive delprodukter, der kan blive meget giftige og, derfor, kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

5.3 Råd til brandmænd:

Afhængig af brandens omfang kan det være nødvendigt at bruge fuldt beskyttelsestøj og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA). Der skal være et minimum af nødfaciliteter og -udstyr til rådighed (brandtæpper, bærbar førstehjælpskasse,...) i overensstemmelse med direktiv 89/654/EF.

Supplerende bestemmelser:

handle i overensstemmelse med den interne beredskabsplan og oplysningsskemaerne om foranstaltninger, der skal træffes efter en ulykke eller anden Nødsituationer. Fjern alle antændelseskilder. I tilfælde af brand afkøles opbevaringsbeholdere og tanke til produkter, der er modtagelige for forbrænding, eksplosion eller BLEVE som følge af høje temperaturer. Undgå spild af de produkter, der bruges til at slukke branden i en vandig medium.

PUNKT 6: FORANSTALTNINGER VED UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer:

For ikke-redningspersonale:

Isoler lækager, forudsat at der ikke er nogen yderligere risiko for de personer, der udfører denne opgave. Evakuer området og hold dem ude uden beskyttelse. Personlige værnemidler skal bruges mod potentiel kontakt med det spildte produkt (se afsnit 8). Frem for alt skal man forhindre dannelsen af damp-luft-brændbare blandinger, enten ved ventilation eller ved brug af et inert medium. Fjern enhver antændelseskilde. Eliminer elektrostatiske ladninger ved at forbinde alle de ledende overflader, hvorpå statisk elektricitet Der kan dannes elektricitet, og det sikres, at alle overflader er forbundet med jorden.

For beredskabspersonale:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk. Se afsnit 8.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Dette produkt er ikke klassificeret som miljøfarligt. Hold produktet væk fra afløb, overflade- og grundvand.

6.3 Metoder og materiale til indeslutning og oprydning:

Det anbefales:

Absorber spildet ved hjælp af sand eller inert absorberende middel og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andet brændbart absorberende stoffer. For eventuelle bekymringer relateret til bortskaffelse, se afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Se afsnit 8 og 13.

AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

A.- Generelle forholdsregler for sikker brug

Overholde gældende lovgivning om forebyggelse af industrielle risici. Hold beholderne hermetisk lukkede. Kontrol spild og restprodukter og destruere dem med sikre metoder (afsnit 6). Undgå lækager fra beholderen. Oprethold orden og renlighed, hvor der anvendes farlige produkter.

B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brande og eksplosioner

Overførsel i godt ventilerede områder, helst gennem lokal ekstraktion. Fuldt ud kontrolleret antændelseskilder (mobiltelefoner, gnister,...) og ventilere under rengøring. Undgå tilstedeværelsen af farlig atmosfære inde i beholdere, påfør inertiseringsystemer, hvor det er muligt. Overfør med lav hastighed for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger. Mod Mulighed for elektrostatiske ladninger: Sørg for en perfekt potentialudligningsforbindelse, brug altid jordforbindelse, slid ikke arbejde tøj lavet af akrylfibre, helst iført bomuldstøj og ledende fodtøj. Overhold den væsentlige sikkerhed udstyr og systemer, der er defineret i direktiv 2014/34/EF (ATEX 100), og med minimumskraverne til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i henhold til udvælgelseskriterierne i direktiv 1999/92/EF (ATEX 137). Se afsnittet 10 for forhold og materialer, der bør undgås.

C.- Tekniske anbefalinger om generel arbejds hygiejne

Spis eller drik ikke under processen, vask hænder bagefter med egnede rengøringsmidler.

D.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af miljørisici

Det anbefales at have absorberende materiale til rådighed i umiddelbar nærhed af produktet (se pkt. 6.3)

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -


VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING (fortsat)
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforligeligheder:

A.- Specifikke krav til opbevaring

Minimum Temp.: 5 °C

Maksimal temp.: 30 °C

Maksimal tid: 6 måneder

B.- Almindelige betingelser for opbevaring

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer. Yderligere oplysninger findes i afsnit 10.5

7.3 Specifik(e) slutanvendelse(r):

Bortset fra de allerede specificerede instruktioner er det ikke nødvendigt at give nogen særlig anbefaling vedrørende anvendelsen af denne produkt.

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1 Kontrol-parametre:

Stoffer, hvis grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal overvåges på arbejdspladsen (europæisk erhvervsmæssig eksponering, ikke landespecifik lovgivning):

Direktiv (EU) 2000/39, direktiv 2004/37/EF, direktiv (EU) 2006/15, direktiv (EU) 2009/161, direktiv (EU) 2017/164, direktiv (EU) 2019/1831:

Identifikation		Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering		
N-butylacetat CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1		IOELV (8 timer)	50 sider/min.	241 mg/m ³
		IOELV (PAR)	150 sider/min.	723 mg/m ³

DNEL (Arbejdere):

Identifikation		Kort eksponering		Lang eksponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	Mundtlig	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	888 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	1000 mg/m ³	Ikke relevant	500 mg/m ³	Ikke relevant
N-butylacetat CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1	Mundtlig	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
	Dermal	11 mg/kg	Ikke relevant	11 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	600 mg/m ³	600 mg/m ³	300 mg/m ³	300 mg/m ³

DNEL (Generel befolkning):

Identifikation		Kort eksponering		Lang eksponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	Mundtlig	51 mg/kg	Ikke relevant	26 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	Ikke relevant	Ikke relevant	319 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	178 mg/m ³	Ikke relevant	114 mg/m ³	Ikke relevant
N-butylacetat CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1	Mundtlig	2 mg/kg	Ikke relevant	2 mg/kg	Ikke relevant
	Dermal	6 mg/kg	Ikke relevant	6 mg/kg	Ikke relevant
	Indånding	300 mg/m ³	300 mg/m ³	35,7 mg/m ³	35,7 mg/m ³

PNEC:

Identifikation					
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	STP	2251 mg/L	Ferskvand	140,9 mg/l	
	Jord	28 mg/kg	Havvand	140,9 mg/l	
	Intermitterende	140,9 mg/l	Sediment (ferskvand)	552 mg/kg	
	Mundtlig	0,16 g/kg	Sediment (havvand)	552 mg/kg	
N-butylacetat CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1	STP	35,6 mg/l	Ferskvand	0,18 mg/l	
	Jord	0,09 mg/kg	Havvand	0,018 mg/L	
	Intermitterende	0,36 mg/l	Sediment (ferskvand)	0,981 mg/kg	
	Mundtlig	Ikke relevant	Sediment (havvand)	0,098 mg/kg	

8.2 Kontrol af eksponering:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -


VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE (fortsat)
A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at bruge grundlæggende personlige værnemidler med de tilsvarende <<CE mærkning>> i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425. Yderligere oplysninger om personlige værnemidler (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,) Se indlægssedlen fra producenten. For mere oplysninger se underpunkt 7.1. Alle oplysninger heri er en anbefaling, som kræver en vis specifikation fra arbejdsmarkedsrisikoforebyggende tjenester, da det ikke vides, om virksomheden har yderligere foranstaltninger til rådighed.

B.- Åndedrætsværn

Brug af beskyttelsesudstyr vil være nødvendig, hvis der dannes tåge, eller hvis grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overskrides.

C.- Særlig beskyttelse af hænderne

Ikon	PPE	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
 Obligatorisk hånd beskyttelse	Kemiske beskytteshandsker (Materiale: Lineær lav densitet polyethylen (LLDPE) Gennembrudstid: 480 > min, Tykkelse: 0,062 mm)		EN ISO 21420:2020	Udskift handskerne ved tegn på forringelse.

Da produktet er en blanding af flere stoffer, kan handskematerialets modstand ikke beregnes på forhånd med pålidelighed og skal derfor kontrolleres inden ansøgningen.

D.- Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Ikon	PPE	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
 Obligatorisk ansigt beskyttelse	Panoramabriller mod splash/projektioner.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i henhold til producentens anvisninger . Bruges, hvis der er en risiko for stænk.

E.- Kropsbeskyttelse

Ikon	PPE	Mærkning	CEN-standard	Bemærkninger
 Obligatorisk udfyldelse kropsbeskyttelse	Antistatisk og brandsikker Beskyttelsesbeklædning		EN 1149-1:2007 EN 1149-2:1998 EN 1149-3:2004 UNE-EN ISO 18526-1 al 4:2020 EN ISO 14116:2015 EN 1149-5:2018	Begrænset beskyttelse mod flammer.
 Obligatorisk fod beskyttelse	Sikkerhedsfodtøj med antistatisk og varmebestandig Egenskaber		EN ISO 13287:2020 EN ISO 20345:2022	Udskift støvlerne ved ethvert tegn på forringelse.

F.- Supplerende hasteforanstaltninger

Nødforanstaltning	Standarder	Nødforanstaltning	Standarder
 Nødbruser	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 øjenskyllestationer	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontrol med miljøeksponering:

I overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om miljøbeskyttelse anbefales det at undgå miljømæssige spild af både produktet og dets beholder. Yderligere oplysninger findes i punkt 7.1.D

Flygtige organiske forbindelser:

Med hensyn til direktiv 2010/75/EU har dette produkt følgende egenskaber:

V.O.C. (forsyning):	50 % vægt
V.O.C. massefylde ved 20 °C:	466,91 kg/m ³ (466,91 g/L)
Gennemsnitligt kulstofal:	2,26
Gennemsnitlig molekylvægt:	49,74 g/mol

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -



VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

For fuldstændig information se produktdatabladet.

Udseende:

Fysisk tilstand ved 20 °C:	Flydende
Udseende:	Dispersion
Farve:	Lysegul
Lugt:	Alkohol
Lugttærskel:	Ikke relevant *

Volatilitet:

Kogepunkt ved atmosfærisk tryk:	79 °C
Damptryk ved 20 °C:	6287 Pa
Damptryk ved 50 °C:	29797,25 Pa (29,8 kPa)
Fordampningshastighed ved 20 °C:	Ikke relevant *

Produkt beskrivelse:

Massefylde ved 20 °C:	933,8 kg/m ³
Relativ massefylde ved 20 °C:	0,934
Dynamisk viskositet ved 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 40 °C:	Ikke relevant *
ph:	Ikke relevant *
Koncentration:	Ikke relevant *
Dampfylde ved 20 °C:	Ikke relevant *
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand 20 °C:	Ikke relevant *
Opløselighed i vand ved 20 °C:	Ikke relevant *
Opløselige egenskaber:	Ikke relevant *
Nedbrydningsstemperatur:	Ikke relevant *
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant *

Antændelighed:

Flammepunkt:	13 °C
Antændelighed (fast stof, gas):	Ikke relevant *
Selvantændelsestemperatur:	399 °C
Nedre antændelighedsgrænse:	Ikke tilgængelig
Øvre antændelighedsgrænse:	Ikke tilgængelig

Partikelegenskaber:

Median ækvivalent diameter:	Ikke anvendelig
-----------------------------	-----------------

9.2 Andre oplysninger:

Oplysninger om fysiske fareklasser:

Eksplorative egenskaber:	Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber:	Ikke relevant *
Ætsende for metaller:	Ikke relevant *
Forbrændingsvarme:	Ikke relevant *
Aerosoler - samlet masseprocent (efter masse) af brandfarlige Komponenter:	Ikke relevant *

Andre sikkerhedsegenskaber:

Overfladespænding ved 20 °C:	Ikke relevant *
------------------------------	-----------------

*Ikke relevant på grund af produktets art, ikke giver information om dets farer.

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -


VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (fortsat)

Brydningsindeks: Ikke relevant *

*Ikke relevant på grund af produktets art, ikke giver information om dets farer.

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:

Der forventes ingen farlige reaktioner, fordi produktet er stabilt under anbefalede opbevaringsforhold. Se afsnit 7 fra Sikkerhedsdatablad.

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabil under de angivne betingelser for opbevaring, håndtering og brug.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold forventes der ikke farlige reaktioner, der fører til for høje temperaturer eller tryk.

10.4 Betingelser, der skal undgås:

Gælder for håndtering og opbevaring ved stuetemperatur:

Stød og friktion	Kontakt med luft	Stigning i temperatur	Sollys	Luftfugtighed
Ikke relevant	Ikke relevant	Risiko for forbrænding	Undgå direkte påvirkning	Ikke relevant

10.5 Uforenelige materialer:

Syrer	Vand	Oxiderende materialer	Brændbare materialer	Andre
Undgå stærke syrer	Ikke relevant	Undgå direkte påvirkning	Ikke relevant	Undgå alkalier eller stærke baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se afsnit 10.3, 10.4 og 10.5 for at finde ud af de specifikke nedbrydningsprodukter. Afhængig af nedbrydningsbetingelserne, komplekse blandinger af kemiske stoffer kan frigives: kuldioxid (CO₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

De eksperimentelle oplysninger vedrørende selve produktets toksikologiske egenskaber er ikke tilgængelige

Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:

I tilfælde af gentagen, langvarig eksponering eller i koncentrationer, der er højere end de anbefalede grænseværdier for erhvervmæssig eksponering, Sundhedsskadelige virkninger kan afhængigt af eksponeringsmåden medføre:

A- Indtagelse (akut effekt):

- Akut toksicitet: På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som Farligt for forbrug. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3
- Ætsning/irritabilitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer klassificeret som farlig for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

B- Indånding (akut effekt):

- Akut toksicitet : På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlig ved indånding. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.
- Ætsning/irritabilitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer klassificeret som farlig for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3

C- Kontakt med hud og øjne (akut effekt):

- Kontakt med huden: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da den ikke indeholder stoffer klassificeret som farlig for hudkontakt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.
- Kontakt med øjnene: Giver øjenskader efter kontakt.

D-CMR-virkninger (carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet):

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -



VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (fortsat)

- Kræftfremkaldende egenskaber: På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for de nævnte virkninger. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

IARC: ethanol (1) propan-2-ol (3); Opløsningsmiddelnaptha (petroleum), let arom. , < 0,1 % EF 200-753-7 (3)

- Mutagenitet: På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlig for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.
- Reproduktionstoksicitet: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer

klassificeret som farlig for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

E- Sensibiliserende virkninger:

Luftvejsveje: På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som med sensibiliserende virkninger. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

Hud: På baggrund af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da den ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlig for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

F- Specifik målorgantoksicitet (STOT) - enkelt eksponering:

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Den indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlige for indånding. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

G- Specifik målorgantoksicitet (STOT)-gentagen eksponering:

- Specifik målorgantoksicitet (STOT)-gentagen eksponering: På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da Det indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.
- Hud: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Det indeholder dog stoffer, der er klassificeret som farlig på grund af gentagen eksponering. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

H- Fare ved aspiration:

På grundlag af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

Andre oplysninger:

Ikke relevant

Specifikke toksikologiske oplysninger om stofferne:

Identifikation	Akut toksicitet		Slægt
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	LD50 mundtlig	5280 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	12800 mg/kg	Rotte
	LC50 indånding	72,6 mg/l (4 timer)	Rotte
N-butylacetat CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1	LD50 mundtlig	12789 mg/kg	Rotte
	LD50 dermal	14112 mg/kg	Kanin
	LC50 indånding	23,4 mg/l (4 timer)	Rotte

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

Andre oplysninger

Ikke relevant

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

De eksperimentelle oplysninger vedrørende selve produktets økotoksikologiske egenskaber er ikke tilgængelige

På baggrund af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, da det ikke indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for denne effekt. Yderligere oplysninger findes i afsnit 3.

12.1 Toksicitet:

Akut toksicitet:

Identifikation	Koncentration		Art	Slægt
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 EF: 200-661-7	LC50	9640 mg/L (96 timer)	Pimephales promelas	Fisk
	EC50	13299 mg/L (48 timer)	Daphnia magna	Krebsdyr
	EC50	1000 mg/L (72 timer)	Scenedesmus subspicatus	Alger

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -


VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER (fortsat)

Identifikation	Koncentration		Art	Slægt
N-butylacetat	LC50	Ikke relevant		
CAS: 123-86-4	EC50	Ikke relevant		
EF: 204-658-1	EC50	675 mg/L (72 timer)	Scenedesmus subspicatus	Alger

Kronisk toksicitet:

Identifikation	Koncentration		Art	Slægt
N-butylacetat	NOEC	Ikke relevant		
CAS: 123-86-4 EF: 204-658-1	NOEC	23,2 mg/l	Daphnia magna	Krebsdyr

12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	Nedbrydelighed		Biologisk nedbrydelighed	
Propan-2-ol	BOD5	1,19 g O ₂ /g	Koncentration	100 mg/L
CAS: 67-63-0	TORSK	2,23 g O ₂ /g	Periode	14 dage
EF: 200-661-7	BOD5/COD	0,53	% biologisk nedbrydeligt	86 %
N-butylacetat	BOD5	Ikke relevant	Koncentration	Ikke relevant
CAS: 123-86-4	TORSK	Ikke relevant	Periode	5 dage
EF: 204-658-1	BOD5/COD	Ikke relevant	% biologisk nedbrydeligt	84 %

12.3 Bioakkumulerende potentiale:
Stofspecifikke oplysninger:

Identifikation	Bioakkumuleringspotentiale	
Propan-2-ol	BCF	3
CAS: 67-63-0	Pow Log	0.05
EF: 200-661-7	Potentiel	Lav
N-butylacetat	BCF	4
CAS: 123-86-4	Pow Log	1.78
EF: 204-658-1	Potentiel	Lav

12.4 Mobilitet i jord:

Identifikation	Absorption/desorption		Volatilitet	
Propan-2-ol	Koc	1.5	Henry	8.207A-1 Pa·m ³ /mol
CAS: 67-63-0	Konklusion	Meget høj	Tør jord	Ja
EF: 200-661-7	Overfladespænding	2,24E-2 N/m (25 °C)	Fugtig jord	Ja
N-butylacetat	Koc	Ikke relevant	Henry	Ikke relevant
CAS: 123-86-4	Konklusion	Ikke relevant	Tør jord	Ikke relevant
EF: 204-658-1	Overfladespænding	2.478E-2 N/m (25 °C)	Fugtig jord	Ikke relevant

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Hormonforstyrrende egenskaber: Produktet opfylder ikke kriterierne.

12.7 Andre bivirkninger:

Ikke beskrevet

AFSNIT 13: OVERVEJELSER OM
BORTSKAFFELSE
13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Kodeks	Beskrivelse	Affaldsklasse (forordning (EU) nr. 1357/2014)
08 01 11*	Affald af maling og lak, der indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	Farlige

Affaldstype (forordning (EU) nr. 1357/2014):

HP3 Brandfarlig

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -



VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 13: OVERVEJELSER OM BORTSKAFFELSE (FORTSAT)

Affaldshåndtering (bortskaffelse og evaluering):

Kontakt den autoriserede affaldsserviceleder om vurderings- og bortskaffelsesoperationer i overensstemmelse med bilag 1 og bilag 2 (direktiv 2008/98/EF). Som i henhold til 15 01 (2014/955/EF) i koden, og hvis beholderen har været i direkte kontakt med produktet, vil det blive behandlet på samme måde som det faktiske produkt. Ellers vil det blive behandlet som ikke-farligt restprodukt. Affald må ikke bortskaffes i afløb. Se afsnit 6.2.

Regler vedrørende affaldshåndtering:

I overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal fællesskabsbestemmelserne eller de statslige bestemmelser vedrørende affald Ledelsen er angivet

Fællesskabslovgivning: Direktiv 2008/98/EF, 2014/955/EU, forordning (EU) nr. 1357/2014

AFSNIT 14: TRANSPORTINFORMATION

Transport af farligt gods til lands:

Med hensyn til ADR 2023 og RID 2023:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN1263
14.2 FN's korrekte forsendelsesnavn: MALE
14.3 Transportfareklasse(r): 3
 Etiketter: 3
14.4 Pakning gruppe: II
14.5 Miljømæssige farer: Nej
14.6 Særlige forholdsregler for
Brugeren Særlige regler: 163, 367, 640D, 650
 Kode for begrænsning af tunnel: D/E
 Fysisk-kemiske egenskaber: Se afsnit 9
 Begrænsede mængder: 5 L
14.7 Søtransport i bulk ifølge IMO Ikke relevant
Instrumenter:

Transport af farligt gods til søs:

Med hensyn til IMDG 41-22:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN1263
14.2 FN's korrekte forsendelsesnavn: MALE
14.3 Transportfareklasse(r): 3
 Etiketter: 3
14.4 Pakning gruppe: II
14.5 Forurenende stoffer i havet: Nej
14.6 Særlige forholdsregler for
brugeren Særlige regler: 367, 163
 EmS-koder: F-E, S-E
 Fysisk-kemiske egenskaber: Se afsnit 9
 Begrænsede mængder: 5 L
 Gruppe for adskillelse: Ikke relevant
14.7 Søtransport i bulk ifølge IMO Ikke relevant
Instrumenter:

Transport af farligt gods med fly:

Med hensyn til IATA/ICAO 2024:

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -


VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

AFSNIT 14: TRANSPORTINFORMATION (fortsat)


14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN1263
14.2 FN's korrekte forsendelsesnavn: MALE
14.3 Transportfareklasse(r): 3
Etiketter: 3
14.4 Pakning gruppe: II
14.5 Miljømæssige farer: Nej
14.6 Særlige forholdsregler for brugeren
Fysisk-kemiske egenskaber: Se afsnit 9
14.7 Søtransport i bulk ifølge IMO
Instrumenter: Ikke relevant

AFSNIT 15: LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/-lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen:

- Artikel 95 i forordning (EU) nr. 528/2012: *propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1,2,4)*
- Kandidatstoffer til godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant
- Forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget: Ikke relevant
- FORORDNING (EU) nr. 649/2012 i forbindelse med import og eksport af farlige kemiske produkter: Ikke relevant
- Stoffer, der er opført i bilag XIV til REACH ("godkendelseslisten") og udløbsdato: Ikke relevant

Seveso III:

Afsnit	Beskrivelse	Lavere niveau Krav	Øverste niveau Krav
P5c	BRANDFARLIGE VÆSKER	5000	50000

Begrænsninger for markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og blandinger (bilag XVII REACH, osv.):

Må ikke anvendes i:

- dekorative genstande, der er bestemt til at frembringe lys- eller farvevirkninger ved hjælp af forskellige faser, f.eks. i prydlamper og askebægre,
- tricks og vittigheder,
- spil for en eller flere deltagere eller enhver genstand, der er beregnet til at blive brugt som sådan, selv med dekorative aspekter.

Særlige bestemmelser om beskyttelse af mennesker eller miljø:

Det anbefales at bruge oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad som grundlag for at udføre arbejdspladsspecifikke risici vurderinger med henblik på at fastlægge de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger for håndtering, anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af produkt.

Anden lovgivning:

Produktet kan blive påvirket af sektorspecifik lovgivning

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke foretaget en evaluering af kemikaliesikkerheden.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER
Lovgivning vedrørende sikkerhedsdatablade:

Sikkerhedsdatabladet skal leveres på et officielt sprog i det land, hvor produktet markedsføres. Dette sikkerhedsdatablad er konstrueret i overensstemmelse med bilag II – Vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878).

Ændringer i forhold til det tidligere sikkerhedsdatablad, der vedrører måder at styre risici på:

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008 (AFSNIT 2, AFSNIT 16):

- Sikkerhedssætninger

Teksten til de i afdeling 2 nævnte retsakter:

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

Teksten til de i afsnit 3 nævnte retsakter:

De angivne sætninger henviser ikke til selve produktet; de kun er til stede til orientering og henviser til Enkelte bestanddele, der er anført i punkt 3

- FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE -



VERNICE PROTETTIVA PER DORATURA

Dato for oprettelse: 17/11/2020

Revideret: 19/12/2023

Udførelse: 5 (erstattet 4)

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (fortsat)

CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Øjenirritation. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig væske og damp.

STOT SE 3: H336 - Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

Klassificeringsprocedure:

Øjenirritation. 2: Beregningsmetode

Flam. Liq. 2: Beregningsmetode (2.6.4.3)

Rådgivning i forbindelse med uddannelse:

Uddannelse anbefales for at forebygge industrielle risici for personale, der bruger dette produkt, og for at lette deres forståelse og fortolkning af dette sikkerhedsdatablad samt etiketten på produktet.

Vigtigste bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Forkortelser og akronymer:

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: International kode for søtransport af farligt gods

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

COD: Kemisk iltbehov

BOD5: 5 dages biokemisk iltbehov

BCF: Biokoncentrationsfaktor

LD50: Dødelig dosis 50

LC50: Dødelig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

LogPOW: Octanolwater fordelingskoefficient

Koc: Fordelingskoefficient for organisk kulstof

UFI: entydig formelidentifikator

IARC: Det Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden og gældende lovgivning på europæisk og statsligt niveau, uden at det er muligt at garantere nøjagtigheden. Denne Oplysninger kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, det er blot en beskrivelse af sikkerhedskravene. Den erhvervsmæssige metode og vilkår for brugere af Dette produkt er ikke inden for vores bevidsthed eller kontrol, og det er i sidste ende brugerens ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå de juridiske krav vedrørende Manipulation, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser kun til dette produkt, som ikke bør bruges til andre behov end de specificerede.

- SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD -